PRONTOPP®

pronto Compound C — Firma KNOPP GmbH CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30



	aggeber						
	orhaben/ bschnitt ——						
	eil/ Stockwerk/ nung						
	Heizphasen / V	orlauftemperatur*		Datum /	Uhrzeit / Vorlaufte	mperatur /	/ Prüfer
ſ	Ab 4. Einbautag	+ 20° C	٦		<u> </u>	1	
ŀ	Am 5. Einbautag	+ 30° C					
ŀ	Am 6. Einbautag	+ 40° C	1				
Ì	Am 7. Einbautag	+ 50° C	1				
ŀ	Ab 8. Einbautag	Halten	1				
Ī	ı	bis	1 .				
Ī		Belegereife					
ĺ	+	eingetreten					
	V	lst**	S				
I	Ab Belegereife	+ 45° C	⊤				
	schrittweises	+ 40° C					
ſ	Zurückheizen	+ 35° C					
ı	pro	+ 30° C					
	pro Tag	+ 30° C + 25° C					
	•						
•	Tag Ende Heizphase ternativen Heizungssysteme/erputztätigkeiten ausgeübt der Estricharbeiten:	+ 25° C + 20° C en wie Wärmepumpen in 5° C- werden und die Estrichfläche r	nicht zugest	ellt sein. Für Abluft von h Ende des		ne Zugluft ist z	zu sorgen.
e u	Tag Ende Heizphase ternativen Heizungssysteme/erputztätigkeiten ausgeübt der Estricharbeiten: ngsfabrikat: end des Belegreifheize	+ 25° C + 20° C en wie Wärmepumpen in 5° C- werden und die Estrichfläche r	nicht zugest	ellt sein. Für Abluft von h Ende des	noher Luftfeuchtigkeit ohr	ne Zugluft ist z	zu sorgen.
e u r	Tag Ende Heizphase ternativen Heizungssysteme/erputztätigkeiten ausgeübt der Estricharbeiten: ngsfabrikat: end des Belegreifheize	+ 25° C + 20° C en wie Wärmepumpen in 5° C- werden und die Estrichfläche r ens sind Räume legers belüftet worden?	nicht zugest	ellt sein. Für Abluft von h	noher Luftfeuchtigkeit ohr	ne Zugluft ist z	zu sorgen.
e urh	Tag Ende Heizphase ternativen Heizungssysteme/erputztätigkeiten ausgeübt der Estricharbeiten: ngsfabrikat: end des Belegreifheize Vorschrift des Estrich	+ 25° C + 20° C en wie Wärmepumpen in 5° C- werden und die Estrichfläche r ens sind Räume legers belüftet worden? her Reglung?	nicht zugest	ellt sein. Für Abluft von h	s Belegereifheizens:	ne Zugluft ist z	zu sorgen.
u ren	Tag Ende Heizphase ternativen Heizungssysteme/erputztätigkeiten ausgeübt der Estricharbeiten:	+ 25° C + 20° C en wie Wärmepumpen in 5° C- werden und die Estrichfläche r ens sind Räume legers belüftet worden? her Reglung? he war frei von n Überdeckungen?	nicht zugest	ellt sein. Für Abluft von h	Nein	ne Zugluft ist z	zu sorgen.

Mortimor GmbH Werderstraße 16 68723 Schwetzingen www.mortimor.de schurig@mortimor.de

Stand: 02/12 Tel.: 06202/97 87 97-0